



# ERFURT-Variovlies M 140

**ERFURT**  
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-  
TAPETEN


## Productvoordelen




Vrij van PVC



Moeilijk  
ontvlambaar



Voor muren  
en plafonds



Meermaals  
overschil-  
derbaar



Diffusie-  
open




Stootvast



Geen  
inweektijd




Vlieslijm




Wandkleef-  
techniek



Weinig  
verfverbruik



Scheuover-  
bruggend



Gemakkelijk  
te verwij-  
deren

## Gebruiksaanwijzing



**1.** Oude behang- en verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag.



**2a.** In de behangmachine zonder inweektijd of



**2b.** Met behulp van de wandkleeftechniek zonder inweektijd aanbrengen



**3.** De stroken naad tegen naad loodrecht verlijmen.



**4.** Zonder luchtballen en kreukvrij met een behangborstel of rubberrol aandrukken.



**5.** Overstekende randen bij plafonds, plinten, ramen enz, met cuttermes en spatel afsnijden.



**6.** In hoeken en bij randen wordt niet overlappend behangen, maar de scheiding ligt exact op de boord en de volgende strook moet stotend worden aangebracht.



**7.** Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens EN 13300 overschilderen of met bijv. pleister, behang e.d. bekleden.



**8.** Bij een latere renovatie kan het behang gemakkelijk verwijderd worden.

Variovlies

PRO

[www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)



## Productbeschrijving

### ERFURT-Variovlies M 140

#### Fabrikant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • GERMANY • [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

#### Materiaal/vervaardiging

ERFURT-Variovlies M 140 is een glad behang dat vervaardigd is uit speciale celstof- en textielvezels, in combinatie met polymeerbindmiddelen.

#### Productgegevens

- Bestelnr. 1000549
- Rolafmetingen: 25,00 m lengte x 1,00 m breedte
- Inhoud verpakking: 4 rollen
- Gramgewicht: ca. 140 g/m<sup>2</sup>

#### Producteigenschappen

- Zorgt voor een goede bedekking van kleurcontrasten in de ondergrond
- In de meeste gevallen volstaat één laag
- Waterdampdoorlatendheid volgens DIN 52615 voor een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,01 m
- Brandbeveiligingsklasse "B-s1,d0" volgens EN 13501-1 is "B1" (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN 4102-1
- Vrij van PVC, weekmakers en oplosmiddelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
- Vrij van glasvezels
- Zonder toevoeging van zware metaalverbindingen en formaldehyde
- Maatvast en scheuerverbruggend
- In combinatie met het passend verf materiaal zeer duurzaam
- Gemakkelijk te verwijderen na bevochtiging
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

## Gebruik/gebruiksaanwijzing

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, stabiel, gelijkmatig, zuigend, schoon, glad en voldoende vlak zijn voor de bedoelde toepassing. Oud behang en niet-hechtende verflagen verwijderen. Ruwe ondergronden glad maken met een plamuursel dat gips bevat. Glad gipspleister vooraf instrijken met verdunde lijm. Sterk zuigende ondergronden voorzien van een oplosmiddelvrije basislaag of van plaksel. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

### Verfoppervlak

Oude, gescheurde pleisterlagen, die na de nodige voorbereiding alleen aangestroken worden. Ter voorbereiding van uniforme oppervlakten voor het overschilderen zoals gemengde oppervlakten (pleister, sierbeton of gipskarton).

#### Ter overbrugging van scheuren en vormgeving van muren:

**Henkel:** Glasweefsellijm in poedervorm

**Pufas:** Glutolin S15, PUFAS GK, PUFAS GF

#### Op niet-zuigende ondergronden, bijv. Kunststofwanden:

**Pufas:** Perfax Randenlijm, Glutolin BW, Decotric WB

ERFURT-Variovlies M 140 kan worden verwerkt zonder enige inweektijd in acht te nemen. ERFURT-Variovlies M 140 loodrecht en stotend verlijmen. Voor het schilderen moet, volgens de belasting, dispersieverf met minimaal schrobvastheid klasse 3 conform EN 13300 worden gebruikt.

Als alternatief kan het behangen oppervlak met een "airless"-procedure worden bekleed. Hierna moet het oppervlak met een kortpolige verfrol worden nagerold om een gelijkmatig en mooi strijkpatroon te verkrijgen.

### Behangondergrond

Kan op gladde ondergrond met alle wandbekledingen worden bedekt. Voor de verlijming op ERFURT-Variovlies M 140 wordt de voor de wandbekleding voorgeschreven lijm gebruikt, minimaal speciale lijm in de verhouding 1:20 (200 g op 4 l water). Dankzij de hoge stabiliteit van ERFURT-Variovlies M 140 kunnen alle met pleister gelijmde wandbekledingen bij latere renovaties gemakkelijk worden verwijderd. Beschadigingen kunnen met normaal plamuursel worden gecorrigeerd. ERFURT-Variovlies M 140 is daarom meermaals overplakbaar.

## Bestanddelen/testresultaten

De waterdampdoorlatendheid werd bepaald door het ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg, volgens DIN 52615.