

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



# W

WOOD

## W205

### 1K Houtvulmiddel

Poriënvuller



Houtvuller



#### Omschrijving

Gebuiksklaar lichtgewicht houtvulmiddel, voor binnen. Ook te gebruiken als poriënvuller, voor binnen en buiten.

#### Toepassing

1. Voor het vullen van poriën in (grof)porig hout binnen en buiten.
2. Voor het repareren (tot maximaal 1 cm) van kleine beschadigingen in hout binnen.

#### Eigenschappen

- Toepasbaar als houtvulmiddel en poriënvuller
- Geschikt voor alle houtsoorten
- Overschilderbaar met acryl- en alkydverf

## W205 - 1K Houtvulmiddel

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

### Gebruik

Product kan direct uit tube gebruikt worden. Aanbrengen met plamuurmes, doek of spons.

### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten (poriënvuller) en 120 minuten (houtvulmiddel). De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

- 200 ml (tube)

### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.



### Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 10 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd poriënvuller : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Droogtijd houtvulmiddel : 120 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 0,4 kg/L
- Korrelgrootte : max 100 µm
- Kleuren : wit
- VOC waarde : 0 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.